

# DATI TECNICI PRODOTTI IN PORFIDO

(secondo il regolamento del marchio volontario collettivo PORFIDO DEL TRENINO CONTROLLATO)

Identificazione del prodotto	tipologia	dimensioni			Resa metrica indicativa
		Lunghezza	Larghezza	Altezza/spessore	
CUBETTI	4/6	Variabile da 4 a 7 cm		da 4 a 6 cm	100 Kg/mq
	6/8	Variabile da 6 a 9 cm		da 5,5 a 8 cm	130-140 Kg/mq
	8/10	Variabile da 8 a 12 cm		da 7,5 a 11 cm	180-200 Kg/mq
	10/12	Variabile da 10 a 14 cm		da 10 a 13 cm	200-250 Kg/mq
	12/14	Variabile da 12 a 16 cm		da 12 a 15 cm	250-300 Kg/mq
	14/18	Variabile da 14 a 20 cm		da 14 a 20 cm	300-350 Kg/mq
TOZZETTI CUBETTI RIBASSATI	6/8 BASSI SP 4/6	Variabile da 6 a 9 cm		Minimo 4 cm	100 Kg/mq
	8/10 BASSI SP 4/6	Variabile da 8 a 12 cm		Minimo 4 cm	100 Kg/mq
	8/10 BASSI SP 6/8			Minimo 5,5 cm	135 Kg/mq
CUBETTI A TESTA QUADRATA	8x8	Tolleranza min. tra i 2 lati $\pm$ 5 mm		da 4 a 6 cm	110 Kg/mq
	9x9			da 5 a 8 cm	130 Kg/mq
	10x10			da 5 a 8 cm	140 Kg/mq
CORDONATE	5	Min. 40 cm	5	da 20 a 25 cm	25 Kg/ml
	6		6	da 20 a 25 cm	35 Kg/ml
	7		7	da 20 a 25 cm	40 Kg/ml
	8		8	da 20 a 25 cm	45 Kg/ml
	9		9	da 20 a 25 cm	55 Kg/ml
	10		10	da 20 a 25 cm	65 Kg/ml
	12		12	da 20 a 30 cm	85 Kg/ml
	15		15	da 20 a 30 cm	120 Kg/ml
BINDERI NORMALI	10 x 5/8	Da 15 a 40 cm	10	Da 5 a 8 cm	18 Kg/ml
	10 x 8/11		10	Da 8 a 11 cm	22 Kg/ml
	12 x 10/15		12	Da 10 a 15 cm	35 Kg/ml
BINDERI GIGANTI	12 x 15/20	Da 20 a 40 cm	12	Da 15 a 20 cm	60 Kg/ml
	14 x 15/20		14		70 Kg/ml
PIASTRELLE PIANO CAVA COSTE TRANCIATE COSTE SEGATE	10	Lunghezza a correre	10	Per piastrelle SOTTILI da 1 a 3 cm	Per piastrelle SOTTILI 60-80 Kg/mq
	15		15		
	20		20		
	25		25	Per piastrelle NORMALI da 2,5 a 6 cm	Per piastrelle NORMALI 100-110 Kg/mq
	30		30		
	35		35		
	40		40	Per piastrelle GROSSE da 5 a 8 cm	Per piastrelle GROSSE 160 Kg/mq
	45		45		
50	50				
LASTRAME	NORMALE	Diagonale media cm 20	Da 2 a 5 cm		85 Kg/mq
	SOTTILE		Da 1 a 3 cm		55-60 Kg/mq
	GIGANTE	Diagonale media cm 40	Da 3 a 7 cm		100-110 Kg/mq
	GIGANTE SOTTILE		Da 2 a 4 cm		75 Kg/mq
SMOLLERI		A correre	Da 5 a 8 cm	Da 3 a 10 cm	180 Kg/mq
			Da 8 a 13 cm		220 Kg/mq
GRADINI		Fissa o a correre	A richiesta	Cm 3/4/5	
ALZATE piano cava/lavorato	8-9-10-11-12-13-14-15	A correre	Da 8 a 15	Da 1 a 3 cm	



**PAVIMENTAZIONI  
AVI PORFIDI** s.r.l.

fornitura e posa porfido del Trentino