



Scale e gradini in porfido - PEDATE

Tipologia	Lavorazione costa a vista	Spessore (h) cm	Larghezza (a) cm	Lunghezza (b) cm
PEDATE PIANO CAVA	tutte coste a spacco	3/4 - 4/5 - 5/6	da 10 a 40	a correre o fissa
PEDATE PIANO CAVA	a spacco	3-4-5-6	da 10 a 40	a correre o fissa
PEDATE PIANO CAVA	fiammata	3-4-5-6	da 10 a 55	a correre o fissa
PEDATE PIANO FIAMMATO	fiammata	3-4-5	da 10 a 55	a correre o fissa
PEDATE PIANO FIAMMATO	a spacco	3-4-5	da 10 a 55	a correre o fissa
MAGGIORAZIONI:	Realizzazione pedate piano cava con lunghezze fisse (fino a cm 120) Realizzazione pedate fiammate con lunghezze fisse (fino a cm 200) Realizzazione pedate con lunghezze superiori alle misure standard Realizzazione pedate con larghezze superiori alle misure standard Realizzazione gocciolatoio Realizzazione di incastri e tagli fuori squadra Realizzazione smusso cm 1x1 Realizzazione smusso cm 2x2 Eventuale lavorazione coste a spacco o fiammate Eventuale lavorazione coste a mezzo toro Eventuale lavorazione coste a tutto toro Finitura del piano spazzolata (per pedate fiammate) Realizzazione pedate sagomate in curva (con sagoma) Realizzazione pedate di forma trapezoidale a ventaglio Realizzazioni di fori vari diametri sulle pedate			