



## Cubetti di porfido

Tipo (a-b)	Spessore (h) cm	Peso Kg/mq	Consigli d'utilizzo
CUBETTI 4/6	3/7	100	 per superfici non trafficate, quali marciapiedi, zone pedonali, cortili e viali a traffico veicolare leggero di tipo residenziale (viali carrai d'accesso)
CUBETTI 6/8	5/9	135	 per superfici ad intenso traffico veicolare (strade urbane), per aree sottoposte a frequenti sollecitazioni (aree di manovra nei parcheggi) e per superfici in pendenza o con andamento curvilineo
CUBETTI 8/10	7/11	185	 per qualsiasi superficie, in qualsiasi condizione di traffico
CUBETTI 10/12	9/13	230	 per qualsiasi superficie in qualsiasi condizione di traffico
CUBETTI 12/14	11/16	280	 per qualsiasi superficie in qualsiasi condizione di traffico
CUBETTI 6/8 BASSI	4/6	100	 per superfici non trafficate, quali marciapiedi, zone pedonali, cortili e viali a traffico veicolare leggero di tipo residenziale (viali carrai d'accesso)
CUBETTI 8/10 BASSI	6/8	135	 per superfici a traffico veicolare leggero
CUBETTI 10x10	4/6	100	 per superficie pedonali.
CUBETTI 10x10	6/8	135	 per superficie a traffico veicolare leggero.
CUBETTI 10x10	8/10	185	 per qualsiasi superficie in qualsiasi condizione di traffico.