



## Piastrelle tranciate di porfido

Larghezza (a) cm	Lunghezza (b) cm	SOTTILI Spessore (h) cm 1/3 	NORMALI Spessore (h) cm 3/5 	GROSSE Spessore (h) cm 5/8  
10	a correre	60	90	160
15	a correre	60	95	160
20	a correre	60	100	160
25	a correre	60	100	160
30	a correre	60	105	160
35	a correre	60	110	160
40	a correre	60	115	160
	Utilizzo consigliato TRANSITO PEDONALE: ideale per pavimentazioni ad uso pedonale (marciapiedi, cortili, ecc.)			
	Utilizzo consigliato TRAFFICO LEGGERO: ideale per pavimentazioni a traffico veicolare leggero fino a 35 ql. strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, traffico occasionale di servizio, piazze, ecc.			
 	Utilizzo consigliato TRAFFICO PESANTE: ideale per pavimentazioni di strade urbane ad intenso traffico veicolare, anche di mezzi pesanti purchè a velocità limitata.			
A RICHIESTA	Lunghezza fissa fino a max 20 cm in più rispetto alla larghezza			
NOTA	Tolleranza sui lati $\pm 1$ cm			